



CWT5010 3G / 4G RTU

- 4 Entrées digitales
- 4 sorties relais contrôlables
- GSM – Carte SIM non comprise
- Batterie de secours intégrée

Fonctionnalités:

- Configuration facile avec n'importe quel terminal
- Logiciel d'émulation
- Flexibilité dans la définition des messages, des destinataires et des Options
- Messages d'alarme avec horodatage
- Pas besoin de PC – facile à utiliser en externe
- Une opération unique dédiée
- 2 unités de contrôle intégrées, fonctionnant 24 heures
- Faibles coûts d'exploitation
- 10 récepteurs d'alarme SMS (groupe de personnes responsables)
- Transmission bidirectionnelle de données
- 4 sorties relais contrôlables (12 – 24 V)
- Capteur de température intégré (optionnel)
- Alarm sonore (optionnel)
- Réglage à distance des téléphones, interrogation à distance du groupe de téléphones, état des entrées et sorties
- Groupes téléphoniques et contrôle à distance par télécommande ajouter, modifier, supprimer, un dispositif d'impulsion
- Logiciel d'application à interface graphique facile à configurer

Données techniques:	
Alimentation électrique	12 – 24 V CC (adaptateur standard : CC 12V/1,5 A)
Puissance absorbée	Entrée 12 V / maxi. 150 mA /moyenne 50 mA
Gamme de fréquences	Fréquence quadruple 900 / 1800 / 850 / 1900 MHz
Carte SIM	Supporte carte SIM 3 V (non comprise)
Antenne	Interface d'antenne 50 Ω SMA
Interface de communication	RS232
Plage de températures	-10 °C – +70 °C
Plage d'humidité	Humidité relative 95 % (dans condensation)
Entrée numérique	4 entrées numériques (contact sec)
Sortie	4 sorties pouvant être actionnées par relais (sorties à collecteur ouvert)
Tension de commande de sortie	Égale à la tension CC d'entrée
Puissance d'excitation de sortie	Tension de commande ≤ 35 V, courant d'attaque ≤ 500 mA
Courant d'entrée à l'état passant	Maxi. 0,33 mA
Dimensions hors tout	95 x 63 x 26 mm
Poids	260 g
Satelco No. d'article CWT5010 – 3G	10381
Satelco No. d'article CWT5010 – 4G	11367

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 * Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications et d'erreurs. / NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.