

Scheda tecnica Sallegra® IP Dali Gateway

Sallegra® IP Dali-Gateway

Il Sallegra® IP Dali Gateway ha un'interfaccia di rete integrata a 10/100Mbit e un'alimentazione DALI. Funge da modulo di interfaccia per il collegamento dei sistemi DALI ai sistemi di automazione degli edifici Sallegra. Inoltre, convince per il semplice montaggio su guida DIN e per la garanzia di 5 anni.



Dati tecnici:	
Campo di tensione di rete	12V DC
Collegamento	Dali Bus A/B
Indrizzi	64 participants DALI maxi.
Alimentazione/Standby Power	1-6 W/ 1 W
Ethernet	TCP/IP 10/100MB
Tensione di uscita DC	16 V +/- 5%
Temperatura di funzionamento	0 à + 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 à +60°C
Umidità	10-90% (senza condensa)
Dimendioni	35 mm x 91 mm x 60 mm
Peso	ca. 90 g
Certificazione	IP 20

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire tali modifiche ai clienti precedenti. Le informazioni e le specifiche qui di seguito pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinarsi al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. NOTA: I collegamenti interni si riferiscono ai collegamenti all'interno del sistema, di solito su una testata. I collegamenti esterni si riferiscono ai collegamenti all'esterno dell'involucro. Una volta montato l'apparecchio, solo i collegamenti designati come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.