



Scheda tecnica Sallegra® IP RS-485 Gateway Serie 2020



Sallegra® IP RS-485 Gateway Serie 2020

Con l'accoppiatore di bus Sallegra® IP, potete integrare facilmente i dispositivi Sallegra® BUS in una rete LAN. L'accoppiatore di bus funge da adattatore di interfaccia tra Ethernet e i sistemi bus Sallegra®.

Comunica in entrambe le direzioni, è indipendente dal protocollo e tollera alte temperature. Colpisce anche per il suo semplice montaggio su una guida DIN top-hat.

swissmade 

Dati tecnici:	
Protocolli di rete	TCP/IP
Interfacce	1x Ethernet RJ45, 1x Sallegra®-Bus
Alimentazione	Min. 12 a max. 35 V DC 3,5 W a 24 DC; Min. 8 a max. 24 V AC, 3,5 VA, 50/60 Hz
Display a LED	Indicatore di segnale 5x per l'alimentazione e la comunicazione
Temperatura d'esercizio	-40°C à + 85 °C
Umidità	10-80% (senza condensa)
Dimensioni	71 mm x 95 mm x 60 mm
Peso	ca. 200 g
Montaggio	Su guida DIN 35mm

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire alle clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui di seguito pubblicate, e le specifiche sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinarsi al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. NOTA: I collegamenti interni si riferiscono ai collegamenti all'interno del sistema, di solito su una testata. I collegamenti esterni si riferiscono ai collegamenti all'esterno dell'involucro. Una volta che il Una volta montato l'apparecchio, solo i collegamenti designati come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.