



Ingenium BES KNX Touchscreen VIIP-7 + VIIP-10

- 7" und 10" kapazitiver Farb-Touchscreen mit SIP-Video-Intercom-Unterstützung
- Integrierter WEB-Server und native Verbindung zu KNX
- Unterstützung für jährliche Timings, technische Alarmer und Push-Benachrichtigungen
- Möglichkeit der Anrufweiterleitung zum Handy
- Native Integration mit Geräten anderer Protokolle wie Zwave, Zigbee/CHIP/Matter usw.
- IFTTT-Unterstützung und MQTT-Broker
- Möglichkeit der Konfiguration als Modbus-Client oder -Server
- Unterstützung für Python-Programmierung die für fortgeschrittene Benutzerskripte gedacht ist

Die Touchscreens VIIP-7 und VIIP-10 sind erhältlich mit Frontglas und Rückwand in WEISS oder SCHWARZ, mit 3 integrierten Netzwerkschnittstellenoptionen:

VIIP-7W / VIIP-10W – WLAN, ohne Ethernet

VIIP-7E / VIIP-10E – WLAN und 1x RJ45 Ethernet

VIIP-7D / VIIP-10D – WLAN und 2x RJ45 Ethernet

Technische Daten:

Touchscreen	7" und 10"
KNX Stromversorgung	18 bis 30 V DC über Hilfsstromversorgung
Stromverbrauch	450 mA @ 24 V DC über Hilfsstromversorgung 1 mA über KNX-Bus
Temperaturbereich	
Betrieb	-10° C bis +55 °C
Lager	-30° C bis +60 °C
Transport	-30° C bis +60 °C
Montage	Montiert auf Universaldose, an die Wand geschraubt
Zertifizierung	Gemäss der Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie: EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 * Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich. H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\2-BES KNX TouchScreen VIIP7 + VIIP10