

## Scheda tecnica Eelectron KNX Modulo universale 8 IN / 8 OUT

### KNX Modulo universale 8 IN / 8 OUT - C-Load



Il modulo su guida DIN è un dispositivo su guida EIB/KNX per il collegamento di comandi (ad es. pulsanti) o carichi (ad es. lampade) per tutti i tipi di applicazioni.

Il dispositivo è dotato di 8 ingressi binari (senza potenziale) e 8 uscite a relè. Gli ingressi possono essere collegati a dispositivi di commutazione convenzionali, ad es. Pulsanti, interruttori, contatti a potenziale zero, per funzioni di commutazione con valutazione del bordo dell'impulso (ad es. Bordo ascendente o discendente, togglin, ecc.). Gli ingressi possono essere configurati con ETS, come canali di uscita per il funzionamento dei LED negli schemi di illuminazione. Gli ingressi possono essere utilizzati come interruttori, per la dimmerazione, il controllo delle tende, gli scenari, le funzioni logiche. I relè da 5 a 8 sono dotati di ingresso manuale e possono essere commutati manualmente.

Dati tecnici:	
<b>Alimentazione di EIB/KNX</b>	
Tensione	21 – 30 V DC
Consumo di corrente EIB/KNX	< 15 mA
<b>Conessioni</b>	
	Cavo bus, morsetto di collegamento bus, sezione del conduttore max. 0,8 mm <sup>2</sup>
Uscite	2 morsetti a vite per canale sezione massima 4 mm <sup>2</sup>
Entrate	3 terminali ogni 2 ingressi, sezione massima 4 mm <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche</b>	
	8 ingressi binari per contatti senza potenziale
	lunghezza massima 30 m di cavo a coppie intrecciate
<b>Caratteristiche delle uscite a relè</b>	
Resistore	max. 16 A
Lampade a incandescenza	max. 10 A
Motori e motoriduttori	max. 10 A
Lampade alogene alimentatore elettrico	max. 6 A
Lampade alogene (max. 140 µF)	max. 3 A (700 W)
<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura d'esercizio	0 °C - +45 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C - +55 °C
Umidità relativa	Max. 90% (non condensante)
<b>Montaggio / Dimensioni</b>	
Dimensioni	72 x 90 x 58 mm (L x A x P)
Peso	ca. 180 g
Montaggio	4 DIN Module (1 SU = 18 mm)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".