



Stereo-Audioverstärker AV30

- 2 Audio-Verstärkerkanäle
- Summiervverstärkereingang
- 1 symmetrischer und 1 asymmetrischer Audio-Eingang
- Unverkennbarer Stereo/Mono-Brückenbetrieb
- Separate Lautstärkeregelung pro Kanal
- Thermischer und Überlastschutz
- Grünes Design nur 0.8W im Standby

Technische Daten:	
Musikleistung	
Stereo	2x 15 W (Impedanz 4Ω) oder 2x 10 W (Impedanz 8Ω)
Mono (mono-gebrückt)	1x 30 W (Impedanz 8Ω)
Nennausgangsleistung	
THD 0,1% / 1 kHz	12 W (Impedanz 4Ω) / 6 W (Impedanz 8Ω)
Audio-Eingänge	
	1x symmetrisch / 1x asymmetrisch
Art des Anschlusses	
	Schraubklemmen
Frequenzgang	
	42 Hz – 21 Hz
Anschlussausführung	
	Schraubklemmen
Gesamte harmonische Verzerrung	
THD+N	0.05%
Signal/Rauschabstand	
SNR 1 kHz	92dB
Stromzufuhr	
Spannungsversorgung	12-24 V DC / 40 VA
Leistungsaufnahme	24 V DC/33mA/- 0 W uscita I max. 1,3 A con 30 W di potenza di uscita
Schutzschaltungen	
	Übertemperatur- und Überlastschutz, Zündstossunterdrückung und Zündverzögerung
Mechanisch	
Umgebungstemperatur	-20 bis max. +40 °C, keine Betauung zulässig
IP-Schutzart	IP40> DIN EN 60529
Abmessungen (H x T x B)	90 x 73 x 35 mm für Tragschiene (2TE)
Gewicht	ca. 90 g
Montage	DIN-Schiene

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.