




ZigBee AC Dimmer

Der ZigBee AC-Dimmer ist ein innovativer AC - Dimmaktor mit ZigBee-Steuerschnittstelle. Er ist mit einem 100-240 V AC Ein- und Ausgang ausgerüstet und auf maximal 400 W Leistung ausgelegt. Der Dimmer ist sowohl mit einer Vorderkanten-Dimmversion als auch mit einer Hinterkanten-Dimmversion erhältlich. Mit der innovativen Funktion zur Einstellung der Helligkeit können Benutzer eine minimale Helligkeit einstellen und auf 100% Helligkeit dimmen. Der Dimmer kann über eine ZigBee-Gateway-Schnittstelle oder über Fernbedienungen gesteuert werden, die dem Netzwerk hinzugefügt und mit dem Dimmer verbunden werden.

Das Gerät basiert auf ZigBee 3.0 und kann mit bis zu 30 ZigBee-Fernbedienungen verbunden und von diesen gesteuert werden, die ZigBee Light Link über Touchlink unterstützen. Er unterstützt auch die neue ZigBee-Green-Power-Funktion und kann direkt ohne ZigBee-Hub oder Gateway mit einer von bis zu 20 ZigBee-Green-Power-Fernbedienungen gesteuerten Fernbedienung verbunden werden.

Technische Daten:	
Stromversorgung	100-240 V AC
Ausgangsstrom	1,5A max.
Ausgangsleistung	400 W max. @220 V
Verwendungsmöglichkeiten	Glühlampen, Halogenlampen, dimmbare LED Lampen
Anbringung	Unterputzeinbau in Universalunterputzdose
Abmessungen (L x B x H)	45,5 mm x 45 mm x 20,3 mm
Zertifizierung	IP 20

Compatible Load Types			
Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED lamps	200W @ 220V 100W @ 110V	Due to variety of LED lamp designs, maximum number of LED lamps is further dependent on power factor result when connected to dimmer.
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Maximum permitted number of drivers is 200W divided by driver nameplate power rating.
	Incandescent lighting, HV Halogen lamps	400W @ 220V 200W @ 110V	
	Low voltage halogen lighting with electronic transformers	200W @ 220V 100W @ 110V	

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.