





ZigBee AC Dimmer



Il dimmer CA ZigBee è un innovativo attuatore di dimmerazione CA con interfaccia di controllo ZigBee. È dotato di un ingresso e un'uscita a 100-240 V CA ed è progettato per una potenza massima di 400 W. Il dimmer è disponibile sia nella versione con regolazione del bordo d'attacco che in quella con regolazione del bordo d'uscita. L'innovativa funzione di regolazione della luminosità permette agli utenti di impostare una luminosità minima e dimmerabile al 100% di luminosità. Il dimmer può essere controllato tramite un'interfaccia gateway ZigBee o tramite telecomandi che vengono aggiunti alla rete e collegati al dimmer.

Il dispositivo è basato su ZigBee 3.0 e può essere collegato e controllato da un massimo di 30 telecomandi ZigBee che supportano ZigBee Light Link tramite Touchlink. Supporta anche la nuova funzione ZigBee Green Power e può essere collegato direttamente ad un telecomando controllato da un massimo di 20 telecomandi ZigBee Green Power senza hub o gateway ZigBee.

Dati tecnici:	
Alimentazione elettrica	100-240 V AC
Corrente di uscita	1,5A max.
Potenza in uscita	400 W max. @220 V
Utilizzi possibili	Lampade ad incandescenza, lampade alogene, lampade LED dimmerabili
Allegato	Montaggio ad incasso in scatola da incasso universale
Dimensioni (L x A x P)	45,5 mm x 45 mm x 20,3 mm
Certificazione	IP 20

Compatible Load Types			
Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED lamps	200W @ 220V 100W @ 110V	Due to variety of LED lamp designs, maximum number of LED lamps is further dependent on power factor result when connected to dimmer.
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Maximum permitted number of drivers is 200W divided by driver nameplate power rating.
	Incandescent lighting, HV Halogen lamps	400W @ 220V 200W @ 110V	
	Low voltage halogen lighting with electronic transformers	200W @ 220V 100W @ 110V	

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /
NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".