



### Netzwerk Tag/Nacht-Domekamera

- Sensor: 1/2.8" Sony Starvis CMOS
- Objektiv: F1.4/2.8-12mm (83 – 35°)
- Lux 0.1, 3 MP, IR-Beleuchtung ca. 25m
- PoE, 12 VDC
- Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
- Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
- OpenVPN Unterstützung
- Innenanwendung

Technische Daten:	
<b>Gehäuse und Montage</b>	
Abmessungen	94 x 130 mm
Kameraform	Dome
Gehäuse	Innen Kunststoff
Farbe	Weiss
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Einsatztemperatur	-10°C bis +50°C
<b>Video-Eigenschaften</b>	
Auflösungsstandard	3 Megapixel
Max. Bildauflösung	2048 x 1536
Max. Bildübertragungsrate	30 fps
Videokompression	H.264 / M-JPEG
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.8"
Lichtempfindlichkeit	50 IRE, bei F1,4
Beleuchtung / Reichweite	Infrarot, ca. 25m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoom Factor	4x / digital
Brennweite	2.8 – 12mm
Bildwinkel horizontal	83 – 35°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet – 10Base-T / 100Base-TX
<b>Audio</b>	2 Wege Audio
<b>Power over Ethernet</b>	IEEE 802.3af
<b>Stromversorgung</b>	12 VDC / PoE
<b>Kategorie</b>	Dome-Kameras IP
<b>Marke</b>	ENEO – IED-63M2812P0A
<b>Satelco Artikelnummer</b>	<b>11400</b>

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.