

Camera Bullet di rete giorno/notte



- Sensore: 1/2.8"
- Lenti: F1.6/2.7 – 13.5mm (97 – 29°)
- Lux 0.05, 5 MP, Illuminazione IR circa 40m
- PoE, outdoor, IP67
- Scatola di connessione integrata con scheda di connessione
- Indipendente dal browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)
- Supporta i profili S e T di ONVIV

Dati tecnici:	
Alloggiamento e montaggio	
Dimensioni	130.5x82.1x265.1 mm
Forma della camera	Bullet
Alloggiamento	Aussen, Aluminium
Colore	Pantone Cool Gray 1 C
Montaggio	A parete o a soffitto
Tipo di protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	-50°C a +50°C
Caratteristiche del video	
Standard di risoluzione	5 Megapixel
Max. Risoluzione dell'immagine	2560 x 1944
Max. Frame rate	30 fps
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / M-JPEG
Dimensione del chip del sensore di immagine	1/2.8"
Sensibilità alla luce	0.05 Lux / bei F1.6 / 40 IRE
Illuminazione / Gamma	Infrarosso / circa 40m
Tipo di lente	Varifocale (motorizzato)
Fattore di zoom	4x / digitale
Lunghezza focale	2.7 – 13.5mm
Angolo di vista orizzontale	97 – 29°
Interfacce di controllo	Ethernet – 10Base-T / 100Base-TX
Audio	Audio a 2 vie
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentazione	PoE
Categoria	Camera Bullet IP
Marchio	ENEO – ICB-65M2713M5A
Satelco No. articolo	11402

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
 * Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".