

Actionneur de soupape radio iTRV MVA 003



- **Communication radio bidirectionnelle avec le protocole EnOcean EEP A5-20-01**
- **Configurable via la télégestion/commissioning (ReMan/ReCom)**
- **Retour d'information sur l'état de la situation pour la visualisation et la gestion de l'énergie**
- **Fonctionne sans aucun entretien, 365 jours par an**
- **Solution système sans maintenance et actionneur sans maintenance**
- **Contrôle du chauffage à la demande dans tous les pièces**

| Données techniques: | |
|---|--|
| Type de vanne/connexion | M30 x 1,5 |
| Adaptateur de soupape | disponible pour tous les corps de valve communs |
| Voyage à piston | > 5,0mm |
| Gamme de travail (0-100%) | 2,5mm |
| Taille de pas min. | Pas de 1% (0,025mm) |
| Vitesse d'actionnement | 0,95mm/sec |
| Force du poussoir, fonctionnement normal | 100N typique |
| Auto-étalonnage | automatique |
| Fréquence radio | 868MHz |
| Gamme | environ 30m, selon la situation de la pièce |
| Protocole standard EnOcean (EEP) | A5-20-01 Position %, température cible °C |
| Retour d'information standard (EEP) | état de charge, activité du thermogénérateur, position de la vanne |
| Intervalle radio, fonctionnement normal | toutes les 10 minutes |
| Intervalle radio après la mise en service | toutes les 10 secondes pendant 10 minutes |
| Intervalle radio Panne radio | 1h et position de protection après 6 tentatives de communication |
| Capteur de température int. de précision | +/- 0,5K |
| Protection contre le gel | à <6 °C soupape à 50 |
| Position de protection | >50 % d'ouverture de la vanne |
| Classe de protection IP | IP4X |
| Température ambiante pendant le fonctionnement | 0°C - 50°C |
| Température maximale d'écoulement | 75°C |
| Dimensions, y compris le raccordement de la valve | 55 x 95mm (ØxD) |
| Poids | 260g |
| Satelco No. d'article | 10651 |

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-dessous sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 *Garantie Ex Works, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de leur publication. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions au sein du système, généralement sur un en-tête. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur de l'enceinte. Une fois l'appareil monté, seuls les raccordements désignés comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.