

Sallegra® Edition Gigaset SL930S Téléphone sans fil



Téléphone DECT sans fil IP-SIP/VoIP

- Écran tactile couleurs convivial de 3,2"
- Téléphone DECT avec Android et Wi-Fi
- Power over Ethernet intégré
- Jusqu'à 6 comptes VoIP
- Jusqu'à 4 appels extérieurs simultanément
- Jusqu'à 2000 contacts au format vCard
- Accès aux annuaires téléphoniques du réseau local et aux annuaires publics en ligne
- Identification de l'appelant (CLIP)
- Fonction de notification et de lecture des courriers électroniques
- Répondeur avec une durée d'enregistrement pouvant atteindre 55 minutes
- Sallegra® application pour contrôler votre smart home et la communication audio/vidéo avec les interphones de porte SIP

Données techniques:	
Système d'exploitation	Android™ 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)
Protocols IP	<ul style="list-style-type: none"> • SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976) • HTTP-Authentifizierung/Digest Access Authentication (RFC2617) • Localisation des serveurs SIP (RFC3263) • Passer une conversation (RFC3515, RFC3891, RFC3892) • MWI (RFC3265, RFC3842) • SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555) • RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833) • Protocole d'annuaire en ligne Gigaset basé sur XML, HTTP, SNTP, STUN, POP3, DHCP (Option 60, 114, 120), DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS, VLAN • Codecs G.711, G.722, G.726, G.729ab • VAD/CNG • QoS
Écran tactile	Écran tactile TFT de 3,2" (45 x 68 mm / diagonale 8,1 cm), résolution 320 x 480 pixels, commande simple par pression/feuilletage 5 écrans initiaux à configuration libre avec champs de favoris et widgets réglables
Alimentation électrique	
Station de base	Adaptateur-AC ou PoE (IEEE 802.3af, Klasse 3)
Plateau de recharge	Adaptateur-AC
Unité mobile	Batterie interne au Lithium-ion 3.7V / 1300mAh
Mémoire	
	4 GB - extension par carte microSD jusqu'à 32 GB (carte microSD non incluse)

Interface	
Station de base	1 port Ethernet RJ-45, vitesse réseau local (LAN) 10/100 Mo/s
Unité mobile	Micro USB, fente micro SD, douille de jack 3,5 mm pour casque-micro stéréo
Interface DECT	
Plage de fréquences	1,88 bis 1,90 GHz (EMEA), modulé DECT DECT EN 300 175-x
Transmission radio DECT	Jusqu'à 50 m maximum à l'extérieur et 300 m à l'intérieur Dernière norme de sécurité DECT
Normes	
	DECT, GAP, WLAN 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Unité mobile	
Fonctions	Gigaset QuickSync / alarme vibrante/ automatisation du bâtiment Sallegra®
Durée de veille	Jusqu'à 140 h
Temps de conversation	Jusqu'à 20 h
Batterie	Li-Ion 3,7 V / 1300 mAh
Durée de chargement	env. 4 h
Touches de haute qualité	Appel (touche de décrochage) allumée en vert, raccrocher/décrocher (on/off) allumée en rouge, 3 touches de fonction
Signalisation optique d'appel	Affichage lumineux, touche d'appel clignotante
Nombres des unités portables	Extensible à 5 unités portables
Connexion à l'ordinateur	Par micro USB via logiciel Gigaset QuickSync (câble de données non inclus) Téléchargement d'images pour Picture CLIP, écran de veille, diaporama et sons pour les mélodies de sonnerie (JPEG, BMP, MP3, etc.)
Fonctions audio	
	Une qualité sonore exceptionnelle grâce au HDSP
	Confort de conversation en mode mains libres (qualité duplex intégral), volume du combiné réglable
	21 sonneries préinstallées, possibilité de télécharger ses propres sonneries
	Alarme vibrante
Annuaire téléphonique et gestion des appels	
Carnet d'adresses et fonctions de numérotation	<ul style="list-style-type: none"> • Accès à l'annuaire/au carnet d'adresses de votre unité mobile / à l'annuaire public en ligne / à votre propre liste de contacts en ligne • Recherche inversée et recherche en ligne automatique • Carnet d'adresses Android™ pouvant contenir jusqu'à 2000 vCards (prénom et nom, 3 numéros de téléphone, courriel, date et heure de l'appel de rappel) • Synchronisation automatique des contacts Google par Wi-Fi • Identification du numéro d'appel pour les appels entrants et sortants • Liste des appels en absence et liste de recomposition de numéros d'appel • Recomposition des 20 derniers numéros • Fonction de recherche • Composition automatique d'un indicatif ou d'un indicatif de fournisseur d'accès • Procédure de numérotation : composition de tonalités (MFV), commutateur réglable • Prise en charge des paramètres de réseau
Affichage des appels/signalisation des appels	<ul style="list-style-type: none"> • Avec numéro de téléphone ou nom (CLIP/CNIP) • Avec photo de l'appelant (Photo CLIP) • Images pour Picture CLIP et mélodies individuelles (JPEG, BMP, MP3) • Alarme vibrante • Sonneries individuelles pour les appels externes/internes
Appels entrants	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche automatique en ligne • Pour les appels sortants, reçus et manqués (20 entrées chacun) avec la date et l'heure • Appel en attente, renvoi d'appel et transfert d'appel, rejet d'appel • mettre en attente et reprendre un appel • Musique en attente • Bloquer les appels anonymes • DTMF (SIP-INFO/RFC2833)

Fonctions classiques d'un système téléphonique	<ul style="list-style-type: none"> • Conférences • Transmettre la conversation : avec la demande, avec la demande initiale • tenir une conversation • Transfert de l'appel: CFU, CFNR, CFB • Pas d'affichage du MWI si l'appel est terminé ailleurs • liste des appels • Rejeter l'appel • reprendre la conversation • Rappel • Supprimer la transmission du numéro d'appel CLIR • Appel en attente • Auto-Provisionnement
Répondeur intégré	
Temps d'enregistrement Répondeur	55 min.
Accès à distance	Oui
Boîte vocale	
	Signalisation SIP MWI / bouton MWI
E-Mail	
	Créer et gérer jusqu'à six comptes de courrier électronique, envoyer et recevoir des courriers
Protocoles supportés	POP3/IMAP4/Microsoft Exchange ActiveSync
Diversissement	
	Charger des images, des vidéo et des fichiers musicaux – dans le téléphone jusqu'à 3 Go, sur carte microSD en option jusqu'à 32 Go
Photos	En fond d'écran, pour Picture CLIP / écran de veille (galerie de photos)
Photos - Lecture	Decoder Format - formats de fichiers pris en charge : JPEG/GIF/PNG/BMP/WebP
Video	Combiner des images et des clips vidéo dans un film / ajouter des effets et de la musique à la bande sonore
Video – Lecture	Decoder Format - formats de fichiers supportés : 3GPP/MPEG-4/MPEG-TS/3GPP/WebM/Matrska
Musique	Chargement et écoute de fichiers musicaux
Audio – Lecture	Decoder Format - Formats de fichiers supportés : MP3/3GPP/MP4/Midi (.MID, .OTA, IMY)/FLAC/ Ogg vorbis/8- et 16-bit (.WAV).
Audio – Enregistrement	Format de l'encodeur - formats de fichiers pris en charge : 3GPP/MP4/
Autres fonctions	
Organisateur	Calendrier, organisateur personnel / Réveil avec fonction «snooze» / support de sonnerie séparé réglable
ECO DECT	
	Réduction automatique du rayonnement plus le combiné est proche de la station de base
Mode éco	Faible rayonnement lors des appels : réduction de 80% de la puissance radio lorsque le mode Eco est activé
Mode éco+	Absence de rayonnement en mode veille lorsque le mode Eco+ est activé
Dimensions/Données techniques	
Couleur	Unité mobile: métal – noir piano / Base: blanc polaire
Dimensions / poids de l'unité mobile	134 x 58 x 16 mm (H x L x P) / 174 g accumulateur compris
Dimensions / poids de la base	115 x 117 x 45 mm (H x L x P) / 125 g
Autorisations	CE
Étendue de la livraison	
	Combiné avec socle de chargement, station de base DECT-IP, câble Ethernet RJ-45, 2 blocs d'alimentation
	Préprogrammé pour l'automatisation des bâtiments Sallegra®

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. / NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.