



### Yealink SIP-T58A

- Telefono da conferenza VoIP
- Connessione Ethernet
- Vivavoce
- Funzione e-mail
- SIP
- Cuffia
- Via cavo, Bluetooth, WLAN

Dati tecnici	
Collegamento telefonico	Ethernet
Protocollo VoIP	SIP
Connessioni esterne	Auricolare
Trasmissione del segnale	Via cavo, Bluetooth, WLAN
Numero di conti SIP	16
Numero di voci nell'elenco telefonico	1000
Funzione del telefono	Vivavoce - Funzione e-mail
Standard PoE	802.3at (Poe+)
Schermo a colori	Si
Risoluzione pixel	1024 x 600 Pixel
Dimensione dello schermo	7"
Connettori	RJ45, USB, RJ9
Dimensione	LXBXH - 128 X 324 X 293mm
<b>Satelco No. articolo</b>	<b>10463</b>

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /  
 NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".