

Satelco Scanner biometrico del dito



Lo scanner per impronte digitali è uno dei prodotti premium del nostro portafoglio. Garantisce un controllo degli accessi personalizzato, comodo ed estremamente sicuro. È dotato di un frontale impermeabile IP65, una superficie del sensore solida e priva di graffi e crea un'immagine di alta qualità delle impronte digitali quando le dita sono bagnate o asciutte. La superficie del sensore è stata ottimizzata per l'acquisizione senza interferenze dell'immagine ideale dell'impronta digitale e garantisce quindi un funzionamento particolarmente affidabile e comodo – sia nel settore privato che in quello commerciale. La configurazione è semplice e conveniente tramite il Configuratore Sallegra. Nella rete si possono integrare fino a 64 apparecchi in un unico bus. Inoltre, convince per il suo design elegante senza tempo e per la sua costruzione robusta, resistente e protetta da atti vandalici.

swissmade 

Dati tecnici:	
	2 ingressi di segnale, 1 uscita a relè, contatto di sabotaggio
Alimentazione elettrica	12 V oder 24 V
Contatto di commutazione a potenziale zero	(NO oppure NC)
Consumo corrente a riposo	ca. 50mA
Tempo per insegnare a un dito	<300 ms
Tempo per la revisione 1:1	<330 ms
Equal Error Rate (EER)	<0,08 %
Crittografia dei dati biometrici	256-bit AES
Altri aspetti:	Tre LED di segnalazione (verde, bianco, rosso) per una facile leggibilità
	Protetto contro gli atti vandalici, elettronica incapsulata per condizioni operative difficili, montaggio senza viti
Temperatura di lavoro	da -20 a +50°C
Dimensioni	88 x 88 x 16 mm
Satelco No. articolo	11346

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta porta contatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".