

Sensor Erweiterungseinheit VT408



- Sensor mit 8 Auto-Sense Anschlüsse
- Ermöglicht die Erhöhung der Anzahl von Sensoren
- Fügt 8 analoge Sensoren hinzu
- Anschluss an beliebige Überwachungseinheit
- Wird an CAN-Port angeschlossen, ermöglicht weitere CAN-Daisy-Chain Verbindungen

Montage Möglichkeiten

VT123 / Wandhalterungen (separat bestellen, kein Lagerartikel) zu VT335 S + VT408

VT124 / Hutschienenhalterung (separat bestellen, kein Lagerartikel) zu VT335DC/BTS + VT408

VT125 / 19"-Montagesatz für X3-Geräte (separat bestellen, kein Lagerartikel) zu VT408

Status-Anzeigen	LED-Anzeige für CAN-Bus-Anschluss LED-Anzeige für Strom-/Netzwerkanschluss
LED Anzeige	Rot / Gruen
Netzwerkschnittstelle	CAN offen
Eingänge Klemmen	Analoge Sensoranschlüsse: X8 / RJ12-Anschlüsse: X2
Das Paket enthält	Kabel BH2-16M auf BH2-16M Schrauben 2 St. M3x5
Max. Abstand vom Gerät	Abhängig vom Sensoren Typ Max. Bus Länge: 225 m Länge von analogen Sensorkabeln: 50-150 m
Stromeingang	12V DC, 05A
Betriebstemperatur	Min. -10° C - Max.+80° C
Abmessung	109 x 40 x 68 mm (B x H xT)
Gewicht	0.5 Kg
Satelco Artikelnummer	11123

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS:
 Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.