

Sensore di fumo, umidità e temperatura VT460



- Collegamento del sensore con cavo patch RJ12
- Rilevamento precoce di fumo, umidità e temperatura
- Visualizzazione nell'interfaccia web
- Il rilevatore è sempre montato con la testa del sensore verso il basso
- Deve essere posizionato in modo che sia sufficientemente ventilato e le fessure di ventilazione non sono coperte
- Contatto secco Montaggio

Dimensione	Ø100x45 mm
Peso	290 gr
Ingressi	2 x RJ12
Temperatura d'esercizio	Min. -10° C, Max.80° C
Umidità di funzionamento	Min. 5% - Max. 95% (nicht kondensierend)
Consumo di energia	100 mW
Visualizzazione dello stato	LED rosso
Max. Distanza dal dispositivo	225 m
HS Code	8531 10 950
Caratteristiche speciali	Daisy-Chain
Montaggio	Montaggio a soffitto
Satelco Artikelnummer	11382

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
 *Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
 NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.