

Dualer Feuchte- und Temperatursensor VT490



- Hochwertiger Feuchte- und Temperatursensor
- Sensoranschluss relative Luftfeuchtigkeit mit 4-adrigen Patchkabel
- Automatische Erkennung mit der Autosense Funktion
- Anzeige im Web Interface
- Inkl. RJ11 Anschlusskabel und Befestigungsmaterial

Kommunikationsschnittstelle	CAN-Bus
Eingangs-/Ausgangsanschlüsse	x2 RJ11 6P4C-Ports
Daisy-Chain-Sensor	CAN-Bus-Kette
Max. Abstand zum Gerät	225m
LED Anzeigen	Rot / Grün
T-Genauigkeit	±0,4 °C (max), -10 bis 85 °C
RH-Genauigkeit	± 3% RH (max), 0-80% RH
Auflösung	0,1 °C
Betriebstemperatur	-40 bis +125 °C
Luftfeuchtigkeit	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Leistungsaufnahme	12V DC, 1A
Energieverbrauch	1 Watt
Abmessungen	68 x 47 x 26 mm (L x B x H)
Gewicht	160 g
Montage	Desktop, Wandhalterung
HS-Code	9025 11 800
Satelco Artikelnummer	11107

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.