



## Monitoring System VT335s

Einfache, zuverlässige Überwachungseinheit mit digitalen Eingängen zur kostengünstigen Fernüberwachung von Computerräumen mit allen möglichen Sensoren. Bestelloption:

- a) EU AC-Netzteil 12V / 1A; oder
- b) 48V DC-Version: montiert in DC-Netzteil 48/12V

Zubehör: Rackmount Kit Satelco Monitoring System VT335S / Art. Nr: 11163

Technische Daten:	
Abmessungen	206 x 33.1 x 79.4mm
Gewicht	1.2Kg
Stromeingang	Bestelloption: A) EU AC Power Adapter 12V / 1A; oder B) 48V DC Version: Montiert im DC-Netzteil 48/12V.
Stromverbrauch	6 Watt
Betriebstemperatur	Temperatur : Min. -10° C - Max.+80° C
Andere	Chassis-Erdung (M4-Gewinde) Wiederherstellungsschalter Wiedereinschalttaste
Montage-Möglichkeiten	VT122 / 19-Zoll-Halterung (separat zu bestellen) VT123 / Wandhalterungen (separat zu bestellen) VT124 / DIN-Schienenmontage (separat zu bestellen)
Max. Abstand vom Gerät	225 M
HS-Code	8471 50 000
Das Paket umfasst	Patchkabel RJ-45 1m Selbstklebender Gummifuss 4 Stk. Kurzbeschreibung und Anschlussanleitung Anschlussstecker 3-polig 3,81mm 1St. Anschlussstecker 6-polig 3,5 mm 1 Stück USB-Min-auf-USB-Kabel Für VT335 S 12V: 12 V EU AC Adapter Garantiekarte
Halterungen (Zubehör)	VT10 / 1-Draht-Modul VT122 / 19-Zoll-Halterung VT123 / Wandhalterung VT124 / DIN-Schienenhalterung VT700 / GSM-Modem VT760 / LTE, GPS-Modem VT
Eingänge Anschlussklemmen	Analoge Sensoranschlüsse: X4 Ports CAN-Bus-Sensoranschluss Trockenkontakte / Digitale Eingänge: 4 Kontakte (Raster 3,5mm, Typ IN)
Prozessor	ARM926-300 MHz / 64 MB / Linux-2.6.38
Protokolle Erweiterung	1-Wire /CAN
Netzwerk-Schnittstelle	1-Draht (mit Verlängerung) CAN-Bus Ethernet 10/100 Mbit/S
Eingebaute Sensoren	Temperatursensor (Genauigkeit 1%)
Statusanzeigen	Fehler-LED LED-Anzeige für CAN-Bus-Anschluss LED-Anzeige für Strom-/Netzwerkanschluss Relais-Status-LEDs
<b>Satelco Artikelnummer</b>	<b>11156</b>

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse außerhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.