



Erweiterungsplatine VT18 zu VT825 Monitoring System

- Die Karte wird im VT825 DC montiert und angeschlossen
- Fügt 8 potentielle Kontakte (IN) 2 Lasten (Verriegelungsrelais mit LED-Anzeigen) und 12V DC Stromversorgungsanschluss hinzu
- Ermöglicht die adressierte Korrelation von Trockenkontakten und Relaisantworten und erlaubt es, geeignete Massnahmen zu ergreifen, die von der Systemlogik festgelegt werden

Technische Daten:	
Leistungsaufnahme	12V DC, 1A (2P, 3, 81mm, Notstrom)
HS-Code	8471 50 000
Eingänge Klemmen	12V Strom-Backup Potentialfreie Kontakte Digitale Eingänge: 8 Kontakte (Raster 3,5mm, Typ IN)
Ausgänge Klemmen	2 Relaisanschlüsse (240V, 10 A, Stromstossrelais)
Das Paket enthält	Kabel BH2-16M auf BH2-16M Schrauben 4Stk. M3 8mm Anschlusstecker 2 Pins 3,81 mm, 1 Stück Anschlusstecker 3 Pins 3,81 mm, 1 Stück Anschlusstecker 6 Pins 3,5 mm, 1 Stück Anschlusstecker 6 Pins 3,5 mm, 2 Stück Anschlusstecker 6 Pins 5,08 mm, 1 Stück
Statusanzeigen	Relaisstatus-LEDs
Montage	Eingebettet im Gehäuse der Überwachungseinheit
Produktabmessungen	96 x 26 x 82.6 mm (B x H x T)
Satelco Artikelnummer	10671

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.