

VTX40 Trockenkontaktplatine (IN/OUT)



- Erweiterungseinheit für potentialfreie Kontakte
- 2-Draht-Schnittstelle hat, x32 Trockenkontakt-Eingänge und x8 Trockenkontakt-Ausgänge
- Web-Schnittstelle
- Ermöglicht die adressierte Korrelation von Trockenkontakt-Reaktionen und erlaubt, dass angemessene Massnahmen durch die Systemlogik festgelegt werden

Betriebstemperatur	Min. -10° C - Max.+80° C
Montage Möglichkeiten	Im Gerät Verbaut, Ersetzt VTX16
Eingänge Klemmen	X32 Potentialfreie Kontakteingänge
Ausgänge Klemmen	X8 Isolierte Potentialfreie Kontaktausgänge
Paket enthält	BH-10 Buskabel, X8 Klemmen (6P 3,5mm), X2 Klemmen (8P 3,5mm), X5 Schrauben
HS Code	8531 10 300
Geräteverwaltung	Web-Schnittstelle hat "Trockenkontakte"-Panel
Abmessung	241 x 35 x 11 mm (L x B x H)
Satelco Artikelnummer	11164

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.