

VTX40 Platine à contact sec (IN/OUT)



- **Unité d'extension pour contacts secs**
- **L'interface à 2 fils dispose de x32 entrées de contact sec et de x8 sorties de contact sec**
- **Interface internet**
- **Permet la corrélation adressée des réponses des contacts secs et permet de déterminer l'action appropriée par la logique du système**

Température de fonctionnement	Min. -10° C - Max.+80° C
Options de montage	Intégré, remplace le VTX16
Entrées Terminaux	X32 Entrées à contact flottant
Sorties Terminaux	X8 Sorties de contact isolées et libres de potentiel
L'emballage contient	Câble de bus BH-10, bornes X8 (6P 3,5mm), bornes X2 (8P 3,5mm), vis X5
HS Code	8531 10 300
Gestion des dispositifs	L'interface Web dispose d'un panneau "contacts secs »
Dimensions	241 x 35 x 11 mm (L x W x H)
Satelco No. d'article	11164

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 *Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'unité montée, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.