

VTX40 Scheda di contatto a secco (IN/OUT)



- **Unità di estensione per contatti flottanti**
- **L'interfaccia a 2 fili ha x32 ingressi a contatto secco e x8 uscite a contatto secco**
- **Interfaccia web**
- **Consente la correlazione indirizzata delle risposte dei contatti a secco e permette che l'azione appropriata sia determinata dalla logica del sistema**

Temperatura d'esercizio	Min. -10° C - Max.+80° C
Opzioni di montaggio	Integrato, sostituisce la VTX16
Terminali d'ingresso	X32 Ingressi a contatto flottante
Terminali di uscita	X8 Uscite di contatto isolate a potenziale zero
Il pacchetto contiene	Cavo bus BH-10, X8 terminali (6P 3,5mm), X2 terminali (8P 3,5mm), X5 viti
HS Code	8531 10 300
Gestione dei dispositivi	L'interfaccia web ha il pannello "contatti asciutti"
Dimensioni	241 x 35 x 11 mm (L x P x A)
Satelco No. articolo	11164

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.