


Sensore di accesso magnetico KMS-30



- **Necessario per il controllo di porte e finestre**
- **Un sensore di ingresso a contatto secco**
- **La configurazione del sensore si fa tramite il “pannello di contatto secco”**
- **Collegare da 2 a 4 contatti di porte, finestre o altro all’unità di monitoraggio o a una PDU commutata**

Consumo di energia	
	6 Watt
Consumo di potenza	
	12V DC, 0,5A
Max. Distanza dal dispositivo	
	225 m
Caratteristiche speciali	
	AC/DC 110V, 250m
HS-Code	
	8531 10 300
Satelco No. articolo	11180

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
 *Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
 NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.