

### Satelco Combi Sensor Température et débit d'air



- Contrôle de la circulation de l'air et de la température dans des racks
- Surveillance des systèmes de ventilation et des ventilateurs
- Alarme en cas d'air refroidissement intermittent / interruption du flux d'air
- Montage simple du capteur

<b>Température de fonctionnement</b>	Min. -10° C - Max. +80° C
<b>Poids</b>	60 g
<b>Mesure du débit d'air</b>	Activation et désactivation du débit d'air
<b>Temps de réponse</b>	10 secondes
<b>Temps de récupération</b>	5 secondes
<b>Dimensions</b>	
Tête de capteur	Ø1.0 × 4.8 cm
Ventilateur	34 x 17,5 x 7,5 mm (L x l x H)
<b>Disponible en option</b>	Module de contact sec VTX16 - <b>Satelco No. d'article 11118</b>
<b>Satelco No. d'article</b>	<b>11370</b>

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.