



Combi Sensore temperatura e flusso d'aria

- Monitoraggio della circolazione dell'aria e della temperatura in rastrelliere
- Monitoraggio dei sistemi di ventilazione e dei ventilatori
- Allarme in caso di aria raffreddamento intermittente / interruzione del flusso d'aria
- Montaggio semplice del sensore

Temperatura d'esercizio	Min. -10° C - Max. +80° C
Peso	60 g
Misurazione del flusso d'aria	Flusso d'aria on / off
Tempo di risposta	10 secondi
Tempo di recupero	5 secondi
Dimensioni	
Testa del sensore	Ø1.0 × 4.8 cm
Ventilatore	34 x 17,5 x 7,5 mm (L x W x H)
Disponibile come opzione	Modulo di contatto a secco VTX16 – Satelco No. articolo 11118
Satelco No. articolo	11370

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.