

Satelco Monitor di tensione DC VT410



Il DC-Monitor è usato per misurare la tensione DC e per convertire i dati nel formato del Sistema di monitoraggio IP. Attraverso l'interfaccia del sistema, è possibile assegnare il sensore e introdurre la funziona di conversione dei dati.

VT410 75V : Campo di misura 0-75V

VT410 15V : Campo di misura 0-15V

Solo il cavo schermato 6P6C RJ12 può essere usato con il sensore!

Il numero massimo di sensori e la lunghezza massima possono essere estesi con l'unità di estensione del sensore VT408!

Dimensione	60 x 18 x 18mm (L x L x A)
Peso	100 g
Consumo di energia	100 MW
Temperatura d'esercizio	Min. -10° C - Max. +80° C
Montaggio	Desktop, Montaggio a parete
Max. Distanza dal dispositivo	50 m
Codice HS	9030 33 300
Caratteristiche speciali	Isolamento - 1 KV, tensione misurata - 0..60 V, precisione - 1%
Terminali d'ingresso	RJ-12 / RJ-11
Satelco No. articolo	11172
Satelco No. articolo	11123 Unità di estensione VT408

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.