

Contrôle de tension-CA VT520



Le moniteur de tension CA est nécessaire pour la mesure de courant alternatif de 90-250 V.

Ce capteur est compatible avec tous les systèmes de surveillance Satelco.

Dimensions	63 x 40 x 67 mm (L x l x H)
Poids	125 g
Consommation d'énergie	60 MW
Température de fonctionnement	Min. -10° C - Max.+80° C
Montage	Brancher dans la prise
Max. Distance du dispositif	100 m
HS Code	9030 33 300
Caractéristiques spéciales	Tension mesurée - 0..250 V
Entrées Bornes	RJ-12 / RJ-11
Le paquet comprends	Câble RJ11 / RJ12 auf USB, 1.8m
Satelco No. d'article	11116

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 *Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.