

**Monitoraggio della tensione VT520**



Il monitor di tensione AC è necessario per la misurazione di AC 90-250 V. Questo sensore è compatibile con tutti i sistemi di monitoraggio Satelco.

<b>Dimensioni</b>	63 x 40 x 67 mm (L x P x A)
<b>Peso</b>	125 g
<b>Consumo di energia</b>	60 MW
<b>Temperatura d'esercizio</b>	Min. -10° C - Max.+80° C
<b>Montaggio</b>	Inserire la spina nella presa
<b>Max. Distanza dal dispositivo</b>	100 m
<b>HS Codice</b>	9030 33 300
<b>Caratteristiche speciali</b>	Tensione misurata 0..250 V
<b>Terminali d'ingresso</b>	RJ-12 / RJ-11
<b>Pacchetto contiene</b>	Cavo RJ11 / RJ12 a USB, 1.8m
<b>Satelco No. articolo</b>	<b>11116</b>

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
 NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.