

Rauchwarnmelder VT560



- Sensoranschluss mit RJ12 Patchkabel
- Frühzeitige Erkennung von Feuer und Rauch
- Kaskadierbar (nur genereller Alarm!)
- Anzeige im Web Interface
- Inkl. 2m RJ12 Anschlusskabel und Befestigungsmaterial
- Analog
- Das Gerät besteht aus einem kompakten Kunststoffgehäuse mit Lüftungsöffnungen

Die maximale Anzahl der Sensoren und die maximale Länge können mit VT408 / Sensorverlängerungseinheit erweitert werden.

| | |
|----------------------------------|---|
| Eingänge Klemmen | RJ-12 Anschlüsse X2 |
| Max. Entfernung vom Gerät | 150m |
| Status Anzeigen | Fehler-LED |
| Besondere Merkmale | Daisy Chain – Empfindlichkeit 0.05 – 0.2 Db/M |
| HS Code | 8531 10 950 |
| Betriebstemperatur | Min. -10° C - Max.+80° C |
| Leistungsaufnahme | 100 MW |
| Abmessung | (Durchmesser, Höhe) Ø100×45 Mm |
| Gewicht | 290 gr |
| Montage | Inklusive Montagehalterung |
| Satelco Artikelnummer | 11383 |

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.