

Allarme di fumo VT560



- Collegamento del sensore con cavo patch RJ12
- Rilevamento precoce del fuoco e del fumo
- Cascabile (solo allarme generale!)
- Visualizzazione nell'interfaccia web
- Analogico
- Il dispositivo consiste in un alloggiamento di plastica compatto con aperture di ventilazione

Il numero massimo di sensori e la lunghezza massima possono essere estesi con l'unità di estensione VT408 / sensori.

Terminali d'ingresso	Morsetti RJ-12 - X2
Max. Distanza dal dispositivo	150m
Indicatori di stato	LED di errore
Caratteristiche speciali	Daisy Chain – Sensibilità 0.05 – 0.2 Db/M
HS Codice	8531 10 950
Temperatura d'esercizio	Min. -10° C - Max.+80° C
Consumo di energia	100 MW
Dimensioni	(Diámetro, Altezza) Ø100×45 Mm
Peso	290 gr
Montaggio	Incluso cavo di collegamento RJ12 / 2m, staffa di montaggio
Satelco No. articolo	11383

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
 *Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
 NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.