



- Facile da installare
- Altoparlante da 1W
- Interruttore antiapertura
- Full-Duplex

Citofono IP universale

2N IP Uni è un citofono SIP in grado di fornire una soluzione economicamente vantaggiosa per la comunicazione e il controllo dell'accesso. È provvisto di audio full-duplex con cancellazione dell'eco, relè integrato per sistemi di apertura porta e 1 o 2 tasti completamente retroilluminati. 2N IP Uni è l'apparecchio ideale per scuole, parcheggi, centri commerciali, ospedali o edifici pubblici. Può essere utilizzato come punto di supporto per informazioni/emergenze o come sistema di apertura porta.

Grazie al design innovativo e agli accessori disponibili, 2N IP Uni consente di risparmiare tempo per l'installazione e offre diverse possibilità di montaggio (a parete, a incasso o su cartongesso).

Highlights:

- Citofono IP economicamente vantaggioso
- Relè controllato tramite DTMF
- Pannello frontale in acciaio inox
- Compatibile con 2N Access Commander

Caratteristiche:

- Facile da installare e integrare nella LAN esistente
- Altoparlante da 1W
- Tasti completamente retroilluminati
- Interruttore antiapertura
- Profili temporali
- Controllo interruttore DTMF
- Software 2N Access Commander

Gruppi target:

- Scuole
- Ospedali
- Edifici residenziali
- Aree pubbliche



Specifiche tecniche:	
Protocollo di segnalazione	SIP 2.0 (RFC – 3261)
Tasti	
Tipo di tasti	Completamente retroilluminati
Numero di tasti	1 o 2
Pitogrammi	Opzionale. Informa dello stato del citofono in ingresso (squillo, conversazione in corso, apertura della porta)
Audio	
	Full-Duplex, cancellazione dell'eco
Microfono	1 microfono integrato
Altoparlante	1W
Streaming audio	
Codifiche	G.711
Interfaccia	
Alimentazione	12V +/-15%/AA DC o PoE
PoE	PoE 802.3af (classe 0 – 12.95W)
LAN	10 / 100BASE-TX con Auto-MDIX
Interruttore passivo	Contatti NC / NO, max. 30V/ 1A/AC/DC
Uscita attiva dell'interruttore	12V / 700mA DC
Meccanica	
Temperatura di lavoro	da -40°C a +55°C
Temperatura di magazzinaggio	da -40°C a +70°C
Umidità relativa di magazzinaggio	da 10% a 95% (non condensante)
Dimensioni	193 x 115 x 57 mm (max.)
Classe di protezione	IP54
Montaggio	superficiale, incasso o in colonna (<i>scatola di montaggio da ordinare separatamente</i>)

Non è possibile ampliare le funzioni tramite aggiornamento della licenza.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, fissata all'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche.
NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".