

Montagezubehör:



2N Unterputzgehäuse Force/Safety Einlassgehäuse für Montage in Back- oder Ziegelsteinen



2N Unterputzgehäuse Force/Safety Einlassgehäuse für Montage in Gipsplatte



2N Safety Rahmen Rahmen für Montage in Gipsplatte, orange



2N Sprechanlagenständer für 2N Force und 2N Safety
Höhe 120 cm



Sicherheitsschrauben zu 2N IP Force
4er-Set

IP Relais:



2N IP Force/Safety 2. Relais
Zusatzschaltkontakt zum Einbau in 2N IP Force/Safety



Sallegra IP Relais
Modul 4 Kanal
Montage auf DIN Hutschiene
Speisung 12 V DC



2N Security Relay Externes Relais welches durch einen spezifischen Code aufgeschaltet wird

Stromversorgung:



DIN-Gehäuse Stromversorgung
12 V DC Netzteil 12VDC/1A oder 12VDC/2A



PoE Injektor
Power over Ethernet Injektor (Einspeise) zur Spannungsversorgung der Helios IP über Ethernet

Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch.

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse außerhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.