

iTach TCP/IP vers IR (commande infrarouge) avec alimentation via Ethernet



- **Serveur web intégré pour une configuration facile, HTTP, DHCP**
- **Alimentation via Ethernet (PoE) activée**
- **Supporte jusqu'à 8 connexions simultanées**
- **Connecte instantanément presque tous les appareils électriques à un réseau Ethernet**
- **L'apprentissage de la RI intégré à chaque unité**
- **Conception ultra-compacte, l'étui élégant s'adapte à presque n'importe quel endroit**

Données techniques:	
Alimentation électrique	
	230V AC à 12V DC 500mA
	PoE (Power over Ethernet) 802.3af
Connexion au réseau	
iTach IP2IR / iTach IP2IR-P	RJ45 LAN ; protocole Ethernet 100/10 Mbits
iTach WF2IR	WLAN 802.11b, norme industrielle, avec antenne 2,5"
Interfaces IR vers les capteurs	
	3 sorties IR indépendantes sélectionnables ou entrées de capteur
	Prise jack stéréo 3,5 mm
	3 émetteurs IR inclus
	1 IR blaster inclus (supporté sur le 3ème port IR)
Indicateurs LED	
	Pour indiquer le courant aux connexions
Logement	
	Boîtier en aluminium extrudé, embouts en caoutchouc et panneaux frontaux en plastique.
Dimensions / Poids	
	82 x 57 x 32 mm (L x H x P) / 92gr.

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden, und es besteht keine Verpflichtung, frühere Kunden über solche Änderungen zu informieren. Die im Folgenden veröffentlichten Informationen und Spezifikationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

* Gewährleistung ab Werk, in der Regel 24 Monate, wird bei der Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb des Systems, in der Regel auf eine Kopfleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse außerhalb des Gehäuses. Nach der Montage des Geräts sind nur die als "von vorne zugänglich" gekennzeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.