

iTach TCP/IP a IR (controllo a infrarossi) con alimentazione via Ethernet



- Web server integrato per una facile configurazione, HTTP, DHCP
- Alimentazione via Ethernet (PoE) attivata
- Supporta fino a 8 connessioni simultanee
- Collega istantaneamente quasi tutti i dispositivi elettrici a una rete Ethernet
- Apprendimento IR incorporato in ogni unità
- Design ultra compatto, la custodia elegante si adatta quasi ovunque

Dati tecnici:	
Alimentazione elettrica	
	230V AC a 12V DC 500mA
	PoE (Power over Ethernet) 802.3af
Connessione di rete	
iTach IP2IR / iTach IP2IR-P	RJ45 LAN; protocollo Ethernet 100/10 Mbits
iTach WF2IR	Standard industriale WLAN 802.11b con antenna da 2,5 "
Interfacce da IR a sensore	
	3 uscite IR indipendenti selezionabili o ingressi sensore
	spina jack stereo da 3,5 mm
	3 trasmettitori IR inclusi
	1 blaster IR incluso (supportato sulla terza porta IR)
Indicatori LED	
	Per indicare la corrente alle connessioni
Alloggiamento	
	Alloggiamento in alluminio estruso, terminali in gomma e pannelli frontali in plastica
Dimensioni / Peso	
	82 x 57 x 32 mm (L x A x P) / 92gr.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
 * Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /
 NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta porta contatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".