



ATCOM IP PBX IP02

- Tischgerät in elegantem Design
- WAN-Port und LAN-Port
- Unterstützt das SIP-Protokoll

Hochmodular und speziell ausgelegt für die Verbesserung Ihrer täglichen Geschäftskommunikation

ATCOM IP PBX ist ein SIP-basierter sprachgesteuerter IP-Umschalter mit einem kleinen eingebetteten OS und umfangreiche graphischer Benutzeroberfläche (GUI), der eine leistungsfähige Netzwerk- und Unternehmenskommunikation bereitstellt. Er ermöglicht Ihnen, Ihre Benutzer effektiv zu erreichen, zu betreuen und zu binden durch eine leistungsstarke Verbindung aus intelligenter Anrufverteilung, Call Center-Funktion und integrierten Desktopanwendungen. Damit können Benutzer schnell ein internes Unternehmenskommunikationssystem nutzen, sowie über die GUI bequem Anwendungen und Mehrwertdienste am IP PBX konfigurieren, um ihn an die eigenen unterschiedlichen Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Ausgerichtet auf SOHO Benutzer und den SMB-Markt mit einer einfach zu benutzenden graphischen Schnittstelle, bietet IP02 eine kostengünstige Lösung für deren Telekommunikations- /Datenanforderungen. Mit IP02 können Firmen mit Zweigstellen in verschiedenen Ländern einfach verbunden werden, so dass sie durch das Internet wie in einem virtuellen Büro zusammenarbeiten.

Optional: Der IP PBX ist zudem mit FXS/FXO Schnittstellen lieferbar- bzw. erweiterbar.

PBX-Merkmale:

- Voicemail
- Voicemail zu Email
- Weiterleiten ohne Rückfrage/mit Ankündigung
- Rufweiterleitung
- Anruf parken
- Anrufschutz (Do not Disturb = DND)
- Gruppen-/Gezielte Rufannahme
- Gesprächsaufzeichnung
- Anklopfen
- Rufverteilung
- Anrufer-ID
- Unterstützt BLF (Besetztlampenfeld)
- Music on Hold (MoH)
- Videotelefonat
- Authentifizierung vor ausgehendem Anruf
- Blacklist
- Kommunikationsdatensatz (CDR)
- Konferenz
- Signalisierungsgruppe
- Anruf-Warteschlange
- Rückruf
- Sprachdialogsystem (IVR)
- Intercom/Paging
- WEB-Portal für Benutzer
- IP-Beschränkung
- Port-Weiterleitung
- VLAN
- VPN Client
- Externe Speicherung
- Speicherplatzquotenprivileg
- Auto Provisioning
- Direct Inward System Access (DISA)

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

Datenblatt **atcom** Telefon-Vermittlungsgerät

Technische Daten:	
Hardware	
LAN Port: 1	100Mbps
WAN Port: 1	100Mbps
Analoger Port: 2	RJ11
Optional	Erweiter- bzw. lieferbar mit FXS/FXO Schnittstellen
SIP	
SIP-Kompatibilität	SIP(RFC3261)
Gleichzeitige Anrufe	8
Max. unterstützte Anzahl registrierter Benutzer	64
Netzwerkmerkmale	
	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Server / Client • Dynamische DNS (DDNS) • Statische IP • VLAN (802.1Q) • VPN • Firewall • Port Forward (Port-Weiterleitung)
Stromversorgung	
	12V DC / 500mA
Stromverbrauch	
	5W
Installation	
	Tisch- oder Wandmontage
Einsatzort	
Lagertemperatur	20°C – 65°C
Betriebstemperatur	0°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 – 90%, nicht kondensierend
Abmessungen	
Maße	100x100x28 mm
Gewicht	0,4 kg

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.